

AUDACITY WRL PLANK



Material	Tablero HDF tratado, resistente al agua
Instalacion	Clic con ranura encerada
Espesor	10 mm(8 mm + 2 mm goma EVA)
Terminacion	Micro bisel
Superficie	Sincronizado diseño y textura(EIR)
Formato	1213 * 144 * 10 mm
Peso	9 KG/M2
Clasificacion	B-fl_S1 según EN 13051-1
Clase De Abrasion	AC 4
Empaque	2.625 m2
Origen	China
Garantia	1 año
Uso	Comercial y residencial

Espesor
10mm

Clase Abrasión
AC 4

Superficie
Sincronizado

Micro Bisel
V

Instalación
Click

Antiruido
2mm

Producto fabricado de acuerdo a los estándares de producción más exigentes en el mundo, cumpliendo normas ambientales estrictas en su proceso de fabricación.

Los colores pueden variar levemente de un lote de producción a otro y las fotos no reflejan con total exactitud las tonalidades reales.

Las especificaciones técnicas están basadas en un promedio de mediciones tomadas durante el proceso de fabricación y pueden variar dentro de tolerancias normales.

Para información sobre garantías, instalación y mantención, consulte en www.interfloor.cl

Piso Laminado Premium

AUDACITY WRL



Color : 1200



Color : 1192



Color : 1192



Material	Tablero HDF tratado, resistente al agua
Instalacion	Clic con ranura encerada
Espesor	10 mm(8 mm + 2 mm goma EVA)
Terminacion	Micro bisel
Superficie	Sincronizado diseño y textura(EIR)
Formato	1213 * 196 * 10 mm
Peso	9 kg/m2
Clasificacion	B-fl_S1 según EN 13051-1
Clase De Abrasion	AC 4
Empaque	2,142 m2
Origen	China
Garantia	1 año
Uso	Comercial y residencial

Esesor
10mm

Clase Abrasión
AC 4

Superficie
Sincronizado

Micro Bisel
V

Instalación
Click

Antiruido
2mm



Producto fabricado de acuerdo a los estándares de producción más exigentes en el mundo, cumpliendo normas ambientales estrictas en su proceso de fabricación.

Los colores pueden variar levemente de un lote de producción a otro y las fotos no reflejan con total exactitud las tonalidades reales.

Las especificaciones técnicas están basadas en un promedio de mediciones tomadas durante el proceso de fabricación y pueden variar dentro de tolerancias normales.

Para información sobre garantías, instalación y mantención, consulte en www.interfloor.cl